

CONTRAINCIDENDIOS Y PLANAS





ACUAFLEX 4 BAR®



Manguera plana monocapa para riego



Otras aplicaciones:



OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Interior liso en PVC
- **Refuerzo:** Textil con fibra de poliéster monocapa
- **Exterior:** Cubierta exterior de PVC azul
- **Temperatura:** -10 °C a 60 °C
- **Corte a medida:** No
- **Norma:** ISO 1307
- **Marcado:** Acuaflex

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
115040	40	43	5	15	-	-	220	100	3,36 €
115050	50	53	5	15	-	-	300	100	4,29 €
115063	63	66	4	12	-	-	400	100	5,00 €
115075	75	78	4	12	-	-	550	100	5,36 €
115100	100	103	3	9	-	-	700	100	7,86 €
115125	125	128	3	9	-	-	850	100	15,71 €
115150	152	156	2,5	7,5	-	-	980	100	17,86 €
115200	200	204	2	6	-	-	1600	100	29,99 €



TYANA L[®]



Manguera plana para impulsión en bombas de agua



Otras aplicaciones:



OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Liso en PVC
- **Refuerzo:** Textil sintético de alta resistencia
- **Exterior:** Cubierta exterior de PVC azul
- **Temperatura:** -5 °C a 60 °C
- **Corte a medida:** No
- **Norma:** ISO 1307
- **Marcado:** Tyana L

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. € / metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
113040	40	43	5	15	-	-	235	50	4,84 €
113045	45	48	5	15	-	-	265	50	5,45 €
113050	50	53	5	15	-	-	305	50	6,28 €
113060	60	64	4	12	-	-	355	50	7,32 €
113063	63	67	4	12	-	-	370	50	7,66 €
113070	70	74	4	12	-	-	420	50	8,65 €
113075	76	80	4	12	-	-	460	50	9,48 €
113080	80	84	4	12	-	-	495	50	10,19 €
113090	90	95	4	12	-	-	580	50	11,97 €
113100	102	107	4	12	-	-	650	50	13,40 €
113125	125	131	3	9	-	-	1000	50	20,77 €
113150	150	156	3	9	-	-	1300	50	26,80 €


TYANA M[®]

Manguera plana para impulsión en bombas de agua


Otras aplicaciones:


OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Interior liso en PVC
- **Refuerzo:** Textil sintético de alta resistencia
- **Exterior:** Cubierta exterior de PVC azul
- **Temperatura:** -5 °C a 60 °C
- **Corte a medida:** No
- **Norma:** ISO 1307
- **Marcado:** Tyana M

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
114020	20	24	10	30	-	-	160	50	3,69 €
114025	25	29	10	30	-	-	195	50	4,45 €
114030	30	34	10	30	-	-	230	50	5,32 €
114035	35	39	8	24	-	-	280	50	6,36 €
114040	40	44	8	24	-	-	325	50	7,41 €
114045	45	49	8	24	-	-	355	50	8,01 €
114050	52	56	8	24	-	-	410	50	9,32 €
114060	60	64	8	24	-	-	540	50	12,29 €
114063	63	69	8	24	-	-	565	50	12,87 €

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
114070	70	75	7	21	-	-	620	50	14,11 €
114075	76	81	7	21	-	-	685	50	15,59 €
114080	80	85	7	21	-	-	740	50	16,84 €
114090	90	95	7	21	-	-	870	50	19,87 €
114100	102	107	7	21	-	-	1000	50	22,75 €
114110	110	116	7	21	-	-	1150	50	26,15 €
114125	127	133	6	18	-	-	1350	50	30,77 €
114150	152	158	4	12	-	-	1650	50	37,60 €
114200	200	207	2,5	7,5	-	-	2300	50	42,57 €



PLANEX NEGRA®



Manguera plana para impulsión de agua e hidrocarburos



Otras aplicaciones:




OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Caucho interior liso de nitrilo
- **Refuerzo:** Fibra de poliéster de alta resistencia
- **Exterior:** Caucho exterior estriado de nitrilo negro
- **Temperatura:** -20 °C a 80 °C
- **Corte a medida:** Sí
- **Norma:** ISO 1307
- **Marcado:** Planex Negra
- **Otros:** También utilizada en la conducción de aire para compresor en minas y obras

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. € / metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
110019	19	23	25	70	-	-	190	60	15,64 €
110025	25	29	25	75	-	-	235	60	12,36 €
110038	38	42	16	50	-	-	310	60	14,91 €
110045	45	49	16	50	-	-	370	60	16,00 €
110050	50	54	16	50	-	-	450	60	18,18 €
110065	65	69	16	50	-	-	620	60	22,55 €
110070	70	75	16	50	-	-	650	60	24,73 €
110075	76	81	16	50	-	-	680	60	27,27 €
110080	80	85	16	50	-	-	700	60	29,82 €
110090	90	95	16	50	-	-	830	60	33,45 €
110100	100	105	16	50	-	-	950	60	36,36 €
110110	110	115	15	45	-	-	1100	60	41,45 €
110125	125	131	15	45	-	-	1450	60	52,36 €
110150	150	156	14	42	-	-	1650	60	72,00 €
110200	200	207	12	36	-	-	2250	60	129,02 €
110250	250	260	12	36	-	-	4250	20	188,22 €
110300	300	310	10	30	-	-	5050	20	397,09 €



PLANEX ROJA®



Manguera plana para impulsión de agua contra incendios



Otras aplicaciones:



OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Caucho interior liso de nitrilo
- **Refuerzo:** Fibra de poliéster de alta resistencia
- **Exterior:** Caucho estriado de nitrilo rojo
- **Temperatura:** -20 °C a 80 °C
- **Corte a medida:** Sí
- **Norma:** 23091 - 2B
- **Marcado:** Planex roja
- **Otros:** Se racora con racor Barcelona prensado con casquillo según norma (Ver página 107)

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
111025	25	30	15	45	-	-	235	20/30/60	12,36 €
111045	45	50	15	45	-	-	370	20/30/60	16,00 €
111070	70	75	15	45	-	-	650	30/60	24,73 €



PLANEX MARINE®



Manguera plana contra incendios y naval



Otras aplicaciones:



OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** PVC liso / Caucho
- **Refuerzo:** Textil en poliéster de alta resistencia
- **Exterior:** Recubrimiento textil blanco
- **Temperatura:** -10 °C a 55 °C
- **Corte a medida:** Sí
- **Norma:** MED/EN 14540
- **Marcado:** EN 14540

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
109038	38	-	15	45	-	-	190	40	5,86 €
109045	45	-	15	45	-	-	235	40	6,21 €
109050	50	-	15	45	-	-	310	40	7,24 €
109065*	65	-	15	45	-	-	370	40	11,72 €

* Ø65 interior en caucho EPDM