




IRIMO

12. HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y A BATERÍA

Llave impacto 3/8"

P704




150



Llave impacto 3/4"

P817




3,95



Llave impacto 1/2"


P800



600



P815



825



• Fabricadas en composite con especial énfasis en su ligereza y escasa vibración

			BAR												
P704	1	3/8"	6,3	1/4" - 18	10	127	55 - 120	150	10.000	1.200	89,00	5,92	160	0,90	
P800	1	1/2"	6,3	1/4" - 18	10	99	100 - 570	600	7.500	1.300	90,00	2,57	192	2,40	
P815	1	1/2"	6,3	1/4" - 18	10	130	320 - 620	825	7.000	1.150	84,00	5,00	192	1,95	
P817	1	3/4"	6,3	3/8" - 18	10	190	340 - 950	1.800	4.500	970	88,00	4,30	245	3,95	

Llave impacto 1"

MAX
Nm 2.500



- Eje largo 6" - 150 mm
- Ideal para camiones

Modelo	Paquetes	Tamaño	Presión (BAR)	Longitud (in)	Longitud (mm)	Velocidad (rpm)	Torque (Nm)	Torque (MAX Nm)	Velocidad (rpm)	Impactos (mm/s)	Velocidad (m/s)	Longitud (mm)	Peso (kg)	
P802	1	1"	6,3	1/2" - 14	13	416	950 - 2.030	2.500	3.800	500	98,00	<2,50	550	14,40

Carraca 1/4"

P700

MAX
Nm 5-68



Carraca 1/2"

P821



- Composite

Modelo	Paquetes	Tamaño	Presión (BAR)	Longitud (in)	Longitud (mm)	Torque (Nm)	Torque (MAX Nm)	Velocidad (rpm)	Impactos (mm/s)	Velocidad (m/s)	Longitud (mm)	Peso (kg)
P700	1	1/4"	6,3	1/4" - 18	10	136	0 - 27	300	94,00	3,60	133	0,50
P821	1	1/2"	6,3	1/4" - 18	10	120	0 - 67	150	80,00	2,60	256	1,20



Sopladora



R		BAR	kg
P218	1	6,3	0,15

Conectores rápidos



R				g
PM0189	1	1,4"	Para tubos de 9-10 mm	10
PM5002 PM5003	1	1/4" 3/8"	Macho Macho	70
PM5012 PM5013	1	1/4" 3/8"	Hembra Hembra	80
PM5142 PM5143	1	1/4" 3/8"	Macho Macho	20
PM5152 PM5153	1	1/4" 3/8"	Hembra Hembra	20
PM5248	1	-	Para tubos de 8 mm	10

Conector automático hembra 1/4"



- Multi-perfil para una mayor flexibilidad y polivalencia, compatible con los cuatro conectores macho (ISO6150B, ARO210, Europe/Alemán & Italiano)
- Cierre de seguridad que proporciona al usuario la posibilidad de cerrar el flujo de aire
- Mayor seguridad. No se puede desacoplar a menos que se cierre el aire
- Operación simplificada. Facilita la conexión a la herramienta ya que se hace sin luchar contra la presión de aire
- Gran duración y resistencia gracias a su construcción de núcleo de acero con cobertura de composite

R			BAR		kg
PQCF14	10	1.600	14	1,4"	0,100

Lubricador



- Instalar en la máquina o en tubo con conector rápido con rosca de 1/4"

R			kg
PN251	1	1,4"	0,10

Reguladores - Filtros



- Cuando se comprime el aire atmosférico, que siempre contiene cierta humedad, se genera agua en el circuito neumático. Por ello, es necesario filtrar esta agua para proteger el propio circuito y, sobre todo, las máquinas neumáticas
- Usar regulador y filtro de aire para pistolas de pintura
- Datos técnicos:

- Conexión de aire	1/2"
- Capacidad cubeta	100 ml
- Ø del manómetro	50 mm
- Gama de regulación	0.5-10 bar
- Temp. mínima	+5°
- Temp. máxima	60°
- Caudal nominal	3.200 NL/mn
- Filtrado	20 m

P254	1	1,04

Reguladores - Filtros - Lubricadores



- Cuando se comprime el aire atmosférico, que siempre contiene cierta humedad, se genera agua en el circuito neumático. Por ello, es necesario filtrar esta agua para proteger el propio circuito y, sobre todo, las máquinas neumáticas
- Para el resto de máquinas neumáticas, usar regulador, filtro y lubricador
- Datos técnicos:

- Conexión de aire	1/2"
- Capacidad cubeta	100 ml
- Ø del manómetro	50 mm
- Gama de regulación	0.5-10 bar
- Temp. mínima	+5°
- Temp. máxima	60°
- Caudal nominal	3.200 NL/mn
- Filtrado	20 m

P255	1	1,42

Atornillador a batería

ATORNILLADOR 1/4" A BATERÍA



- Batería recargable de Litio 3.6V
- Porta puntas cambio rápido 1/4"
- Apriete suave ajustable 6 posiciones+1 reverso
- Tiempo de carga. 3-5 horas
- Indicador de carga LED
- 4 puntas 1/4" incluidas
- 200 rpm
- Par máximo 3,0 Nm
- Embalaje en caja de cartón

3.6SDR	1	3.6	95x65x35	200	400



Lámparas sin cable con baterías de Litio

LÁMPARA DE LED FLEXIBLE



- Lámpara LED
- Carcasa de ABS resistente a golpes y todo tipo de fluidos habituales de un garaje
- IP65
- Mango flexible 180°
- Imán en la base
- Parte trasera plegable convertible en soporte o como gancho
- Gancho giratorio 360°
- Cuerda para la muñeca

L21	1	X	X	X	4	2,5	204x64x30	230

LÁMPARA DE LED FLEXIBLE



- Lámpara - linterna de alta potencia SMD LED
- Mango base giratoria 180°
- Imán potente en la base
- Doble imán en la parte trasera
- Ganchos dobles giratorios 360°
- Cuerda para la muñeca

L31	1	170	50	X	X	4	4	249x53x43	280

Lámparas de bolsillo

LÁMPARA BOLI ALUMINIO SMD



- Lámpara 9 LEDs
- Imán en la base
- 100 Lúmenes
- Pilas: 3xAAA (incluidas)
- Material: Aluminio
- 4 horas de duración
- Luz blanca

L14	1	4	161x16x30	110	61

LÁMPARA DE BOLSILLO



- Lámpara de bolsillo LED COB
- Gancho rotatorio 360° para colgar
- Soporte trasero plegable
- Imán trasero
- 180 Lúmenes
- Pilas: 3xAAA (incluidas)
- Material: ABS con cobertura de goma

L13	1	2-4	95x65x35	9	115

Linternas

LINTERNA DE MANO LED, CON FOCO REGULABLE



- Linterna de mano LED con foco regulable
- Lúmenes: <60 lm
- Ángulo del haz de luz: 7-80°
- Grado de estanqueidad IP41
- Se suministra con 3 pilas alcalinas AAA
- Modos operativos: Encendido/ Apagado
- Autonomía: 5 h

L01-1	1	105x37x37	3AAA	50

LINTERNA DE CABEZA LED, CON FOCO REGULABLE



- Foco delantero con luces LED y enfoque ajustable
- LED del CREE T6 10W XNL
- Lúmenes ≈ 400 lm
- Ángulo del haz de luz: 15-105°
- Se suministra con correas ajustables para poder adaptarla a cualquier tamaño de cabeza
- Grado de estanqueidad IP44
- Se suministra con 3 pilas alcalinas AAA
- Modos operativos: H-L-Intermitente-Apagado
- Autonomía: 2,5-8 h

L51-1	1	3AAA	80x120x120	132

Lámparas con cable

LÁMPARA DE TRABAJO CON CABLE



- Lámpara de trabajo 11 W
- Longitud 480 mm
- Cable 5 m
- Consumo reducido
- Protección contra polvo y agua IP54
- Duración bombilla 8000 horas
- Pantalla de policarbonato resistente a impactos

ZL2216	1	230	11	5	480	700

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12